

**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR32960006

**FORNECEDOR SOLICITANTE**

**WEGFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 03.361.333/0001-34

RUA CALCEDÔNIA, 111 – JARDIM MUTINGA – CEP: 06286-170 – OSASCO/SP – BRASIL

**FABRICANTE**

**WEGFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 03.361.333/0001-34

RUA CALCEDÔNIA, 111 – JARDIM MUTINGA – CEP: 06286-170 – OSASCO/SP – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

### Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º 90 DE 09/03/2022; Normas ABNT NBR NM 60884-1:2010 e ABNT NBR 14136:2012 versão corrigida 5:2021.

### Escopo de Fornecimento

**PLUGUES PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO.**

Plugue não desmontável 2P, sem contato terra, pinos maciços (saída 180°) ou não maciços (saídas 90° e 180°), sem luvas isolantes, padrão NBR 14136.  
Corrente e tensão nominal: 10A / 250V~

Data de início da certificação: **11 DE NOVEMBRO DE 2021.**

Data da validade da certificação: **10 DE NOVEMBRO DE 2027.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **SF.2669499 e 4495807**

Certificado desde: **11 DE NOVEMBRO DE 2015.**

Bruno Bomtorim Moreira  
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU**  
**VERITAS**  
2210201706002

Bureau Veritas Certification  
Rua Piaui, 435, Santa Paula  
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

Certificação  
de Produtos



OCP 0018

## Certificado de Conformidade

### BR32960006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Wegflex	Plugue 2P, 10A	<p>Plugue não desmontável 2P, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, saída 90° ou 180°, padrão NBR 14136, Corrente e tensão nominal: 10A / 250V~, conexões crimpadas, munido com os seguintes cabos:</p> <p>Até 3A:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 NM 42-C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup></li><li>- Cordão com cobertura leve de policloreto de vinila (cabo flexível 300/300V de perfil plano). Designação 247 NM 52- C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup></li><li>- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup></li></ul> <p>Até 10A:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 NM 42-C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup> seções 0,75 e 1,0 mm<sup>2</sup></li><li>- Cordão com cobertura leve de policloreto de vinila (cabo flexível 300/300V de perfil plano). Designação 247 NM 52- C5 seção 0,75 mm<sup>2</sup></li><li>- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 seção 0,75 e 1,0 mm<sup>2</sup> Cores preto, branco e cinza</li></ul>	Não Aplicável
Wegflex	Plugue 2P, 10A	<p>Plugue não desmontável 2P, sem contato terra, pinos maciços, sem luvas isolantes, saída 180°, padrão NBR 14136. Corrente e tensão nominal: 10A / 250V~, conexões crimpadas, munido com os seguintes cabos:</p> <p>Até 3A:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 NM 42-C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup></li><li>- Cordão com cobertura leve de policloreto de vinila (cabo flexível 300/300V de perfil plano). Designação 247 NM 52- C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup></li><li>- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup></li></ul> <p>Até 10A:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 NM 42-C5 seção 0,5 mm<sup>2</sup> seções 0,75 e 1,0 mm<sup>2</sup></li></ul>	Não Aplicável

## Certificado de Conformidade

### BR32960006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
		- Cordão com cobertura leve de policloreto de vinila (cabo flexível 300/300V de perfil plano). Designação 247 NM 52- C5 seção 0,75 mm <sup>2</sup> - Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 seção 0,75 e 1,0 mm <sup>2</sup> Cores preto, branco e cinza	

#### Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 31/08/2021

Relatório de Ensaios: 7300320 de 09/04/2020, 7310320 de 15/04/2020, 9840820-1 de 06/11/2020, 9850820-1 de 06/11/2020, 4750321-2 de 14/05/2021, 4760321-2 de 14/05/2021, 15940821 de 20/10/2021, 15950821 de 22/10/2021, 1400522-1 de 31/08/2022, 1410522-1 de 31/08/2022, 1420522-1 de 31/08/2022, 1430522-1 de 31/08/2022, 1440522 de 21/06/2022 e 1450522 de 21/06/2022 emitidos pelo Labsystem – CRL 0154

#### Histórico

Data de emissão	Descrição
19/11/2021	Recertificação do certificado BR32960003
02/02/2022	Adequação da descrição do ângulo de saída e da tabela de cabos
19/10/2022	Inclusão dos Cordões com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seções 0,5mm <sup>2</sup> , 0,75mm <sup>2</sup> e 1,00mm <sup>2</sup> . Exclusão do Cordão com cobertura leve de policloreto de vinila (cabo flexível 300/300V de perfil circular). Designação 247 NM 52-C5, seção 0,50mm <sup>2</sup>

*“Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado”*





## Certificado de Conformidade

### BR32960006

#### Anexos ao Certificado

##### Descrição do Plugue:

- ✓ Grau de Proteção: IPX0 (comum);
- ✓ Existência Terra: sem contato terra;
- ✓ Tipo de Ligação: não desmontável;
- ✓ Tipo de Bornes: conexões crimpadas;
- ✓ Classificação: classe II;
- ✓ Ângulo de saída: 90° ou 180°;
- Tipos de pinos: não maciços (todos) ou maciços (saída 180°) sem luvas isolantes;
- ✓ Padrão ABNT NBR 14136:2012 versão corrigida 5:2021;
- ✓ Configuração: conforme figura A.13 da ABNT NBR 14136:2012 versão corrigida 5:2021

*“Fica restrito o uso dos cabos com seção de 0,5 mm<sup>2</sup> a no máximo 2 metros de comprimento”*

